

UNA VERSÁTIL GAMA DE TEJIDOS

Esta marca garantiza su calidad

UNA ÚNICA MARCA

Fibercon sailcloth se teje con nuestro exclusivo hilo de alta tenacidad Fibercon.

¿POR QUÉ HILAMOS NUESTRO PROPIO HILO DE ALTA TENACIDAD?

La producción de fibras de poliéster se ha ido subcontratando cada vez más a países de bajo coste en los que las empresas de hilado ya no producen fibras con la calidad y las especificaciones necesarias para tejer telas de vela de calidad superior. El nombre comercial de estas fibras sigue siendo el mismo, pero el rendimiento real de las fibras se ha degradado drásticamente. Como líder en tejidos de alta calidad, Contender siempre ha sido consciente de que la fibra utilizada en nuestra tela es tan importante como el tejido y el acabado. Siempre hemos controlado la trama y el acabado y ahora también hemos tomado el control de la calidad de la fibra.

HILO DE ALTA TENACIDAD

Alta tenacidad significa alta resistencia a la rotura y bajo estiramiento

HILO RESISTENTE A LOS UV

La radiación UV de la luz solar puede romper las fibras de poliéster. Hemos añadido bloqueadores de rayos UV al polímero Fibercon, por lo que al elegir un tejido Fibercon, está obteniendo la mayor resistencia a los rayos UV disponible.

HILO FIBERCON DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE MEDIDAS.

La selección de las fibras por su medida es un aspecto importante en la determinación de las propiedades del tejido de vela en lo referente al peso, balance. Las fibras Fibercon se hilan en una amplia gama de tamaños diseñados para construir una serie completa de estilos de primera calidad.



Tejido en diferentes países de la Unión Europea, acabados en Contender GmbH



Fibercon
by Contender sailcloth



FIBERCON® PRO LOW ASPECT

Tela más específicamente diseñada para configuraciones de aparejo de bajo aspecto

➔ *Diseñado para velas cross-cut de 28 a 52 pies*

Los tejidos Fibercon® Pro Low Aspect están fabricados con una densidad muy alta y diseñados para adaptarse a las cargas específicas de los yates con aparejo de bajo aspecto. Tienen la alta resistencia a los rayos UV y el tejido de alta densidad de toda nuestra gama Fibercon®, por lo que garantizan que su vela tendrá una excelente vida útil. El acabado de nuestros tejidos Fibercon® también está orientado a satisfacer sus necesidades de crucero o sus aspiraciones de regata. Cada proceso de producción se supervisa cuidadosamente para que usted reciba una vela de calidad constante.



- Tejidos con hilos de alta tenacidad que garantizan el rendimiento, durabilidad y la buena retención a los rayos UV.
- Los ratios de relleno/enrollado oscilan entre 1,5 y 2,8:1 para ofrecer una mejor estabilidad del sesgo con buenas especificaciones de relleno.
- Para aplicaciones de mayor y génova en las que la relación de aspecto es inferior a 2,5:1.

Recomendamos un acabado Polyprog medio o firme. El acabado Polyprog medio está optimizado para facilitar el manejo, y el acabado Polyprog firme para la estabilidad diagonal necesaria en velas más orientadas al rendimiento.

APLICACIONES FIBERCON® PRO LOW ASPECT

ESLORA EMBARCACIÓN		MAYOR		FOQUE	
EN PIES	EN M	MULTICASCO	MONOCASCO	100% ENROLLABLE	135% ENROLLABLE
± 28	± 8	-	6.46	6.46	5.46 / 6.46
± 32	± 10	-	7.46	7.46	6.46
± 36	± 11	9.46	8.46	8.46	7.46
± 40	± 12	10.46	9.46	9.46	8.46
± 44	± 13	2 x 7.46	9.46 / 10.46	9.46 / 10.46	9.46
± 48	± 14	2 x 7.46	10.46	10.46	9.46 / 10.46
± 52	± 16	2 x 8.46	10.46 / 12.46	10.46 / 12.46	10.46

Fibercon®